

IMI **JARDIN**

LE SPÉCIALISTE DE LA TONTE ET DU DÉBROUSSAILLAGE
Depuis 1973



2021

Tondeuse professionnelle**NEW**

SUPER 104 3

SUPER S 4

TRIMSTAR 5

Autoportée domestique**NEW**

RAPTOR X 6

NEW

RAPTOR XD 7

RAPTOR FLIP-UP 8

FASTRAK 9

Autoportée professionnelle

FASTRAK SDX 10

X-ONE 11

SUPER Z 12

ZD 13

Caractéristiques techniques 14

33, avenue de l'Île Brune - 38120 Saint-Égrève
Téléphone : 04.76.75.48.86 - Fax : 04.38.02.05.24 - imijardin@wanadoo.fr

www.imi-jardin.fr

SUPER 104[®]

GAMME PROFESSIONNELLE

17,7
km/h



Kawasaki
Engines



	SUPER 104
Coupe	264 cm / Ejection arriere
Relevage	Commande hydraulique
Moteur	Kawasaki FX1000 35 HP - 999 cm ³
Transmission	Pompe Danfoss DDC20, Hydrostatique double, Moteur à roue Parker TG0360, reservoir d'huile 11 litres
Déplacement	17,7 km/h en avant
Roues	Av : 15 x 6,0 - 6 Ar : 26 x 12 - 12
Réservoir	45 L
Equipements	Kit Mulching Kit Flex Forks Kit Flex Forks Kit Anti-Scalp Upgrade

PRIX TTC

SUPER S®

GAMME PROFESSIONNELLE

13
km/h

14,5
km/h



Kawasaki
Engines



	SUPER S 15/36	SUPER S 22/48
Coupe	plateau suspendu 2 lames 92 cm - éjection arrière	plateau suspendu 3 lames 122 cm - éjection arrière
Relevage	à la main hauteur de coupe de 38 à 140 mm par palier de 15 mm	
Moteur	Kawasaki FS541V 15 HP - 603 cm ³	Kawasaki FX691V 22 HP - 726 cm ³
Transmission	indépendante sur chaque roue pompe HydroGear® 10/12 cm ³ avec ventilateur moteur Parker 19,5/24 cm ³	
Déplacement	13 km/h en avant	14,5 km/h en avant
Roues	11" x 4,00 plein 18" x 8,50 - 10	13" x 5,00 plein 20" x 10,00 - 10
Réservoir	1 x 24 litres	1 x 27 litres
Equipements	kit mulching en option plateforme suspendue frein de stationnement par levier sur console embrayage électromagnétique des lames galets anti-cabrage bouchon large ouverture jauge de niveau de carburant & compteur horaire	

PRIX TTC

TRIMSTAR®

GAMME PROFESSIONNELLE

10
km/h



DÉMARRAGE
ÉLECTRIQUE

Kawasaki
Engines



	TRIMSTAR 14.5/36	TRIMSTAR 15/48
Coupe	plateau suspendu 2 lames 92 cm	plateau suspendu 3 lames 122 cm
Relevage	à la main hauteur de coupe de 38 à 115 mm par palier de 15 mm	
Moteur	Kawasaki FS541 15 HP - 603 cm ³	Kawasaki FS600 18,5 HP - 603 cm ³
Transmission	2 groupes moteur-pompe indépendants HydroGear® ZT2800, avec filtre externe	
Déplacement	10 km/h en avant	
Roues	11" x 4,00 - 4 18" x 6,50 - 8	11" x 4,00 - 4 20" x 10,00 - 10
Réservoir	1 x 13 litres	
Equipements	kit mulching en option direction de type H-Bar (brevetée) frein de stationnement par levier sur console débrayage des transmissions par chaîne accessible galets anti-scalp bouchon large ouverture fenêtre de niveau de carburant	

PRIX TTC

RAPTOR X®

GAMME DOMESTIQUE

11
km/h



Kawasaki
Engines

ACCESSOIRES



Suspension Flex-Forks™
sur roue avant



	RAPTOR X 42	RAPTOR X 54
Coupe	plateau suspendu 2 lames 107 cm	plateau suspendu 3 lames 137 cm
Relevage	au pied hauteur de coupe de 38 à 115 mm par palier de 15 mm avec goupille imperdable	
Moteur	Kawasaki FR651V 21,5 HP - 726 cm ³	Kawasaki FR691V 23 HP - 726 cm ³
Transmission	2 Groupes moteur-pompe independants HydroGear ZT2200	
Déplacement	11 km/h en avant	
Roues	11" x 5,00 - 5 18" x 8,5 - 8	11" x 6,00 - 6 18" x 10,5 - 10
Réservoir	1 x 11 litres	
Equipements	kit mulching en option accouvoirs de série embrayage électromagnétique du plateau frein de stationnement par écartement des leviers galets anti-scalp porte-gobelet bouchon large ouverture siège enveloppant (maintien latéral) réglable et basculant fenêtre de niveau de carburant	

PRIX TTC

RAPTOR XD®

GAMME DOMESTIQUE

12
km/h



Kawasaki
Engines

ACCESSOIRES



Suspension Flex-Forks™
sur roue avant



Bac de ramassage double
sans turbine, 195 litres
pour 2136SD, 2142SD
& 2248SD.



	RAPTOR XD 42	RAPTOR XD 48
Coupe	plateau suspendu 2 lames 107 cm	plateau suspendu 3 lames 122 cm
Relevage	au pied hauteur de coupe de 38 à 115 mm par palier de 15 mm	
Moteur	Kawasaki FR651V 21,5 HP - 726 cm ³	Kawasaki FS691V 23 HP - 726 cm ³
Transmission	2 Groupes moteur-pompe independants HydroGear ZT2800	
Déplacement	12 km/h en avant	
Roues	13" x 5,00 - 6 20" x 8,00 - 10	
Réservoir	1 x 11 litres	
Equipements	kit mulching en option accouvoirs de série embrayage électromagnétique du plateau frein de stationnement par écartement des leviers galets anti-scalp porte-gobelet bouchon large ouverture siège en vinyil réglable et basculant avec accouvoirs fenêtre de niveau de carburant	

PRIX TTC

RAPTOR FLIP-UP®

GAMME DOMESTIQUE

11
km/h



Kawasaki
Engines

ACCESSOIRES



Bac de ramassage double sans turbine, 195 litres



	RAPTOR FLIP-UP 23/48SD
Coupe	plateau suspendu 3 lames 122 cm
Relevage	électrique hauteur de coupe de 38 à 115 mm par palier de 15 mm
Moteur	Kawasaki FS691V 23 HP - 726 cm ³
Transmission	2 groupes moteur-pompe indépendants HydroGear® ZT2800, avec filtre externe
Déplacement	11 km/h en avant
Roues	11" x 3,50" 20" x 8,00 - 10
Réservoir	1 x 11 litres
Equipements	kit mulching en option frein de stationnement par écartement des leviers galets anti-scalp & roulettes arrière porte-gobelet bouchon large ouverture siège suspendu, réglable et basculant, avec accoudoirs verrouillage mécanique des positions tonte/relevée

PRIX TTC

FASTRAK®

GAMME DOMESTIQUE

13
km/h



Kawasaki
Engines

ACCESSOIRE



Suspension Flex-Forks™
sur roue avant



	FASTRAK 23/48	FASTRAK 23/54
Coupe	plateau suspendu 3 lames 122 cm	plateau suspendu 3 lames 137 cm
Relevage	au pied, avec goupille imperdable hauteur de coupe de 38 à 115 mm par palier de 15 mm	
Moteur	Kawasaki FR691V 23 HP - 726 cm³	
Transmission	2 groupes moteur-pompe indépendants HydroGear® ZT3100, avec filtre externe	
Déplacement	13 km/h en avant	
Roues	13" x 5,00 - 6 22" x 9,50 - 10	13" x 5,00 - 6 22" x 11,00 - 10
Réservoir	1 x 18 litres	
Equipements	kit mulching en option frein de stationnement par écartement des leviers galets anti-scalp porte-gobelet bouchon large ouverture siège réglable, basculant, avec suspension internet et accoudoirs arceau de sécurité, repliable	

PRIX TTC

FASTRAK SDX®

GAMME PROFESSIONNELLE

15
km/h



Kawasaki
Engines

ACCESSOIRE



Suspension Flex-Forks™
sur roue avant



	FASTRAK SDX 22/48	FASTRAK SDX 22/54
Coupe	plateau suspendu 3 lames 122 cm	plateau suspendu 3 lames 137 cm
Relevage	au pied hauteur de coupe de 38 à 115 mm par palier de 15 mm avec goupille imperdable	
Moteur	Kawasaki FX691V 23 HP - 726 cm ³ chemisé fonte	
Transmission	2 groupes moteur-pompe indépendants HydroGear® ZT3400, avec filtre externe	
Déplacement	15 km/h en avant	
Roues	13" x 6,50 - 6 22" x 9,50 - 10	13" x 6,50 - 6 23" x 11,00 - 10
Réservoir	1 x 18 litres	
Equipements	kit mulching en option frein de stationnement par écartement des leviers filtre à air surélevé galets anti-scalp porte-gobelet bouchon large ouverture siège haut dossier, suspendu, réglable, basculant, avec accoudoirs arceau de sécurité, repliable	

PRIX TTC

X-ONE®

GAMME PROFESSIONNELLE

17
km/h



Kawasaki
Engines

ACCESSOIRE



Suspension Flex-Forks™
sur roue avant



	X-ONE 27/52	X-ONE 27/54
Coupe	plateau VX4 suspendu 3 lames 132 cm	plateau VX4 suspendu 3 lames 137 cm
Relevage	au pied, avec goupille imperdable hauteur de coupe de 38 à 115 mm par palier de 15 mm	
Moteur	Kawasaki FX850V 27 HP - 852 cm ³ - chemisé fonte	
Transmission	indépendante sur chaque roue pompe Parker 12 cm ³ avec ventilateur moteur Parker 15,9 cm ³	
Déplacement	17 km/h en avant	
Roues	13" x 6,50 - 6 124" x 9,50 - 12	
Réservoir	2 - contenance totale 45 litres	
Equipements	kit mulching en option frein de stationnement par écartement des leviers pare-chocs caoutchouc autour de la protection moteur filtre à air surélevé galets anti-scalp bouchon large ouverture siège haut dossier, réglable, basculant et suspendu et accoudoirs fenêtre de niveau de carburant	

PRIX TTC

SUPER Z®

GAMME PROFESSIONNELLE

25
km/h



Kawasaki
Engines

ACCESSOIRE



Suspension Flex-Forks™
sur roue avant



	SUPER Z 27/60
Coupe	plateau VX4 suspendu 3 lames 152 cm
Relevage	au pied hauteur de coupe de 38 à 140 mm par palier de 15 mm
Moteur	Kawasaki FX850EFI 27 HP - 852 cm ³ - chemisé fonte
Transmission	pompe Danfoss 20 cm ³ , moteur de roue Parker 27,1 cm ³ réservoir d'huile 11 litres avec refroidisseur
Déplacement	22,5 km/h en avant
Roues	13" x 6,50 - 6 26" x 12,00 - 12
Réservoir	2 - contenance totale 42 litres
Equipements	kit mulching en option frein de stationnement par écartement des leviers arceau de sécurité, repliable ventilateur de refroidissement du circuit hydraulique galets anti-scalp porte-gobelet bouchon large ouverture siège Grammer suspendu, 6 réglages, avec accoudoirs

PRIX TTC

HUSTLER Z DIESEL®

GAMME PROFESSIONNELLE



19
km/h



ACCESSOIRE



Suspension Flex-Forks™
sur roue avant



	ZD 25/60
Coupe	plateau VX4 suspendu 3 lames 152 cm
Relevage	au pied, assistance par ressort hauteur de coupe de 25 à 127 mm par palier de 15 mm
Moteur	Perkins® 25 HP
Transmission	pompe HydroGear 21 cm³, moteur de roue Parker 20,6 cm³ réservoir d'huile 5 litres avec refroidisseur
Déplacement	17,7 km/h en avant
Roues	13" x 6,50 - 6 24" x 12,00 - 12
Réservoir	2 - contenance totale 64 litres
Equipements	kit mulching en option frein de stationnement par écartement des leviers galets anti-scalp arceau de sécurité rabattable siège Grammer suspendu, réglable, avec accoudoirs filtre à air surélevé à cartouche capotage moteur insonorisé tamis amovible pour radiateur de refroidissement

PRIX TTC

GAMME DOMESTIQUE

	RAPTOR X 42	RAPTOR X 54	RAPTOR XD 42	RAPTOR XD 48	RAPTOR FLIP-UP 23/48	FASTRAK 23/48	FASTRAK 23/54	
Marque	Kawasaki							
	FR651V	FR691V	FS651V	FS691V	FR691V	FR691V	FR691V	
	726 cm ³							
	air							
	simple			double élément		simple		
Transmission	2 blocs hydrostatiques moteur-pompe intégrés, indépendants							
	HydroGear® ZT2200		HydroGear® ZT2800			HydroGear® ZT3100		
	-							
	-							
	bloc moteur-pompe							
	11 km/h		12 km/h		11 km/h	13 km/h		
	brevet - freins à disques actionnés par écartement des leviers de direction							
	Roues AV/ AR	11 x 5,00 - 5 18 x 8,50 - 8	11 x 6,00 - 6 18 x 10,50 - 10	13 x 5,00 - 6 20 x 6,50 - 10	13 x 5,00 - 6 20 x 6,50 - 10	11 x 3,5 20 x 8,00 - 10	13 x 5,00 - 6 22 x 9,50 - 10	13 x 5,00 - 6 22 x 11,00 - 10
PLATEAU DE COUPE	107 cm	137 cm	107 cm	122 cm	122 cm	122 cm	137 cm	
	2	3	2	3				
	38 à 115 mm							
	pied				électrique		pied	
	11,4 cm		11,5 cm			12,7 cm		
	électrique							
	3 mm			3,5 mm renforts 3,0 mm				
	aluminium 19 mm			aluminium 25 mm				
EQUIPEMENT	1 - 13,6 litres				1 - 18 litres			
	soutien latéral		premium suspendu, haut dossier			suspendu, dossier moyen		
	oui	-	oui		-	oui		
DIMENSIONS	243 kg	256 kg	266 kg	281 kg	342 kg	379 kg	383 kg	
	174 x 104 cm	179 x 104 cm	185 x 113 cm	185 x 124 cm	176 x 124 cm	193 x 125 cm	193 x 140 cm	
Accessoires/options	option							
	double - 195 L	-	double - 195 L			-		
	oui							
	série			série				

GAMME PROFESSIONNELLE

FASTRAK SDX 22/48	FASTRAK SDX 22/54	X-ONE 27/52	X-ONE 27/54	SUPER Z 27/60	ZD 25/60	TRIMSTAR 14.5/36	TRIMSTAR 15/48	SUPER 104	SUPER S 15/36	SUPER S 22/48	
Kawasaki					Perkins	Kawasaki					
FX691V	FX850V			FX850EFI		FS541V	FS600V	FX1000	FS541V	FX691V	
726 cm ³	852 cm ³				1 131 cm ³	603 cm ³		999 cm ³	603 cm ³	726 cm ³	
air					liquide	air					
surélevé à cartouche					renforcé à cartouche	double élément				renforcé à cartouche	
2 blocs hydrostatiques moteur-pompe intégrés, indépendants		transmission indépendante sur chaque roue : pompe hydraulique + moteur de roue				2 blocs hydrostatiques moteur-pompe intégrés, indépendants		transmission indépendante sur chaque roue : pompe hydraulique + moteur de roue			
HydroGear® ZT3400		-				HydroGear® ZT2800		-			
-	Parker® 12 cm ³ + ventilateur		Danfoss DCC-20 20 cm ³		HydroGear® 21 cm ³	-		Danfoss DDC20	HydroGear® 10 cm ³	HydroGear® 12 cm ³	
-	Parker® 15,9 cm ³		Parker® 17,1 cm ³		Parker® 20,6 cm ³	-		Parker TG0360	Parker® 19,5 cm ³	Parker® 24,0 cm ³	
bloc moteur-pompe		circuit		11 litres + ventilateur	4,8 litres + ventilateur	2 x 2 litres		45 L	1 x 5 litres		
15 km/h		17 km/h		22,5 km/h	17,7 km/h	10 km/h		17,7 km/h	13 km/h	14,5 km/h	
breveté - freins à disques actionnés par écartement des leviers de direction					levier manuel						
13 x 5,00 - 6 22 x 9,50 - 10	13 x 6,50 - 6 23 x 11,00 - 10	13 x 6,50 - 6 24 x 9,50 - 12		13 x 6,50 - 6 26 x 12,00 - 12	13 x 6,50 - 6 24 x 12,00 - 12	11 x 4,00 - 4 18 x 6,50 - 8	11 x 4,00 - 4 20 x 10,00 - 10	15 x 6,0 - 6 26 x 12 - 12	11 x 4,00 18 x 8,50 - 10	13 x 5,00 20 x 10,00 - 10	
122 cm	137 cm	VX4 - 132 cm	VX4 - 137 cm	VX4 - 152 cm	VX4 - 152 cm	92 cm	122 cm	264 cm éjection arrière	92 cm éjection arrière	122 cm éjection arrière	
3		3				2	3		2	3	
38 à 115 mm		25 à 127 mm				38 à 115 mm			38 à 140 mm		
ped					main						
12,7 cm		12,7 cm				11,5 cm			14 cm		
électrique											
3 mm			3,5 mm renforts 3,0 mm			3 mm renforts 4,5 mm	3 mm renforts 3 mm		4,5 mm renforts 4,5 mm	3,4 mm renforts 4,5 mm	
aluminium 25 mm		fonte 38 mm				fonte 25 mm					
1 - 18 litres		2 - 45 litres		2 - 42 litres	2 - 64 litres	1 x 13 litres		11 litres	1 x 24 litres	1 x 27 litres	
suspendu, haut dossier				Grammer suspendu			-		plateforme suspendue		
oui					oui						
390 kg	404 kg	563 kg	578 kg	658 kg	801 kg	254 kg	288 kg	1134 kg	411 kg	518 kg	
187 x 125 cm	189 x 140 cm	204 x 138 cm	204 x 140 cm	226 x 168 cm	220 x 168 cm	195 x 94 cm	191 x 124 cm	243 x 203	161 x 99 cm	163 x 128 cm	
option											
-					simple - 110 L		-				
oui					-		série (plateforme)				
série					-		série	-			

Votre revendeur Hustler

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits, avec ou sans préavis. Photos et illustrations non contractuelles.