SABO

CATALOGUE

SAISON 2023

MADE IN
GERMANY*
DEPUIS
1954

Page 2
Tondeuse à Batterie

Page 4
Outils à Batterie

Page 6
Tondeuse à Essence

Page 10
Tracteurs Tondeuses

Page 12
Tondeuse Profesionelles

Page 14
Sacrifi-cateur

* S'applique uniquement aux tondeuses à gazon et aux Scarificateurs.

	36-ACCU	40-ACCU	40-ACCU CLASSIC	43-ACCU	45-ACCU CLASSIC	43-ACCU VARIO	47-ACCU VARIO
Largeur de coupe	36 cm	40 cm	40 cm	43 cm	45 cm	43 cm	47 cm
Configuration recommandée de la batterie	Li-Ion 1x 4 Ah 40 V	Li-Ion 1x 5 Ah 40 V	Li-Ion 1x 4 Ah 40 V	Li-Ion 2x 4 Ah 40 V	Li-Ion 1x 5 Ah 40 V	Li-Ion 2x 4 Ah 40 V	Li-Ion 2x 5 Ah 40 V
Autonomie **	~ 34 min	~ 38 min	~ 30 min	~ 40 min	~ 30 min	~ 30 min	~ 34 min
Moteur	Puits unique	Puits unique	Puits unique	Puits unique	Puits unique	Puits double	Puits double
Recommandée pour des surfaces allant jusqu'à **	250 m^2	500 m^2	450 m^2	600 m^2	650 m^2	500 m^2	700 m^2
Réglage de la hauteur de coupe	Central 6 fois 2,0-7,0 cm	Central 6 fois 2,4-7,5 cm	Central 5 fois 2,5-8,0 cm	Central 7 fois 2,2-8,0 cm	Central 5 fois 2,5-8,0 cm	Central 8 fois 2,5-8,0 cm	Central 8 fois 2,5-8,0 cm
Système SABO Turbostar™	-	-	-	-	-	•	•
Volumes du Sac de ramassage	43 l	44 l	40 l	45 l	60 l	45 l	45 l
Tonte Mulching	-	○ BSA648	-	○ BSA649	Mulch kit inclus	○ BSA643	○ BSA644
Guidon ré glable en hauteur	3 fois	3 fois	3 fois	3 fois	3 fois	3 fois avec serrage rapide	3 fois avec serrage rapide
Traction arrière enclenchable	-	-	-	-	-	Variable 2,0-4,0 km/h	Variable 2,0-4,0 km/h
Roulement de roue avant/arrière	Roulement à billes	Roulement à billes	Roulement à billes	Roulement à billes	Roulement à billes	Roulement à billes	Roulement à billes
Poids sans batterie(s)	20,5 kg	19 kg	20 kg	22,5 kg	23 kg	31 kg	33 kg
Matériau du boîtier	Aluminium **Garantie 15 ans** [1]	Boîtier en plastique **Garantie 10 ans** [1]	Acier **Garantie 2 ans** [1]	Aluminium **Garantie 15 ans** [1]	Acier **Garantie 2 ans** [1]	Aluminium **Garantie 15 ans** [1]	Aluminium **Garantie 15 ans** [1]
Niveau de puissance acoustique garanti L_{WA} [dB(A)], mesuré conformément à 2000/14/EC	90	89	91	93	94	93	93
Niveau de pression acoustique des émissions sur le poste de travail L_{pA} [dB(A)], mesuré selon la norme EN 60335-2-77/ incertitude de mesure selon la norme EN ISO4871	81 3,0	78 3,0	80 3,0	81 3,0	81 3,0	80 3,0	81 3,0
Vibrations sur le longeron a_{hw} [m/s^2], mesurées selon la norme EN 60335-2-77/ incertitudes de mesure selon la norme EN 12096	1,0 0,5	1,0 0,5	< 2,5 1,25	0,5 0,25	< 2,5 1,25	1,0 0,5	1,0 0,5
Numéro d'article	SA1780	SA1781	SA401023	SA1782	SA401523	SA521022	SA521522

● Standard ○ Accessoires [1] Usage personnel uniquement, les conditions de garantie SABO s'appliquent

** Selon les habitudes de coupe, la nature de l'herbe et la hauteur de coupe

* Jusqu'à épuisement des stocks

COMPACTLINE
36-ACCU *

COMPACTLINE
40-ACCU *

Nouveauté

CLASSICLINE
40-ACCU CLASSIC

COMPACTLINE
43-ACCU

Nouveauté

CLASSICLINE
45-ACCU CLASSIC

Inclus
Mulch kit

COMFORTLINE
43-ACCU VARIO

COMFORTLINE
47-ACCU VARIO

Tonte Mulch kit
disponible comme accessoire

Accessoires	Numéro d'article	La description
	BSA648	Mulch kit 40-ACCU
	BSA649	Mulch kit 43-ACCU
	BSA643	Mulch kit 43-ACCU VARIO
	BSA644	Mulch kit 47-ACCU VARIO
	SAA11781	Chargeur
	SAA16509	Chargeur rapide
	SAA12800	Batterie 40 V 4 Ah
	SAA12774	Batterie 40 V 5 Ah

MS-36

	Fil de tonte	Couteaux en acier
Moteur	Moteur sans balais	
Vitesse à vide	6300 ± 10 % tr/min	6800 ± 10 % tr/min
Modèle avec tête porte-lame	*Avance de fil (Diamètre 2,0mm)*	Couteaux en acier
Diamètre chemin de coupe	356 mm / 406 mm	254 mm
Poignée	Poignée de vélo	
Harnais	Inclus	
Particularités	Inclus Fil de tonte et Couteaux en acier Longueur de fil variable	
Poids sans batterie	4,5 kg	
Niveau de pression acoustique	L_{PA} = 78,4 dB(A) | k = 3 dB(A)	L_{PA} = 82,8 dB(A) | k = 3 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	L_{WA} = 96 dB(A)	L_{WA} = 101 dB(A)
Vibration	a_h <2,5 m/s² | k = 1,5 m/s²	
Numéro d'article	SA561121	

Débroussailleuse
MS-36

CS-25

Moteur	Moteur sans balais
Vitesse de chaîne	20 m/s
Temps de frein de chaîne	< 0,2 s
Capacité du réservoir d'huile	180 ml
Longueur de guide	Inclus 250 mm & 350 mm
Type de chaîne	250 mm: Oregon 91PJ040X | 350 mm: Oregon 90PX052X
Pas / Gauje	250 mm: 1,3 mm - 3/8" | 350 mm: 1,1 mm - 3/8"
Poids sans batterie	3,8 kg
Niveau de pression acoustique	L_{PA} = 92,0 dB(A) | k = 3 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	L_{WA} = 104 dB(A)
Vibration	a_h = 4,9 m/s² | k = 1,5 m/s²
Numéro d'article	SA561521

Tronçonneuse
CS-25

LB-934

Moteur	Moteur sans balais
Force de soufflage	209 km/h
Volume d'air max.	934 m³/h
Régulateur de vitesse	Réglable et verrouillable *(avec bouton turbo)*
Poids sans batterie	2,15 kg
Niveau de pression acoustique	L_{PA} = 87,8 dB(A) | k = 3 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	L_{WA} = 98 dB(A)
Vibration	a_h < 2,5 m/s² | k = 1,5 m/s²
Numéro d'article	SA560621

Souffleur de feuilles
LB-934

HC-66

Moteur	Moteur sans balais
Vitesse à vide	4000 ± 10 % tr/min
Lame	Double lamier
Écartement des dents	30 mm
Poignée	Poignée multi-positions 3 fois
Longueur de coupe	660 mm
Particularités	Guidage avec une boucle de suspension / Magnésium boîtier
Poids sans batterie	3,5 kg
Niveau de pression acoustique	L_{PA} = 92,0 dB(A) | k = 3 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	L_{WA} = 104 dB(A)
Vibration	a_h = 3,2 m/s² | k = 1,5 m/s²
Numéro d'article	SA560121

Taille-haies
HC-66

ST-30

Moteur	Moteur à courant continu
Vitesse à vide	7500 ± 10 % tr/min
Tête de coupe	*Avance du fil (diamètre du filetage 1,65 mm)*
Diamètre du chemin de coupe	305 mm
Poignée	Poignée en boucle
Spécialité	Avance du fil automatique
Poids sans batterie	4,2 kg
Niveau de pression acoustique	L_{PA} = 80,0 dB(A) | k = 3 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	L_{WA} = 96 dB(A)
Vibration	a_h = 3,5 m/s² | k = 1,5 m/s²
Numéro d'article	SA561022

Débroussailleuse
ST-30

GS-100

Moteur	Moteur à courant continu
Vitesse à vide	1200 ± 10 % tr/min
Cisailles à	gazon / arbustes
Capacité de coupe	24 mm / 8 mm
Poignée	Inclus perche télescopique
Longueur de coupe	75 mm / 100 mm
Spécialité	Couteaux pour l'herbe et les buissons
Poids (batterie intégrée)	0,73 kg / 1,20 kg avec perche télescopique
Niveau de pression acoustique	L_{PA} = 80,0 dB(A) | k = 3 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	L_{WA} = 103 dB(A)
Vibration	a_h ≤ 2,5 m/s² | k = 1,5 m/s²
Numéro d'article	SA562022

* Sécateur sans fil
GS-100

* ne fait pas partie du système de batterie SABO / batterie intégrée | Jusqu'à épuisement des stocks

	40-CLASSIC	40-SPIRIT	43-COMPACT	43-A ECONOMY	45-A CLASSIC	51-A CLASSIC
Largeur de coupe	40 cm	40 cm	43 cm	43 cm	45 cm	51 cm
Moteur Puissance de l'appareil Vitesse de rotation	4-temps-OHV 2,1 kW 2800 tr/min	4-temps-OHV 2,1 kW 2800 tr/min	4-temps-OHV 2,6 kW 2800 tr/min	4-temps-OHV 2,6 kW 2800 tr/min	4-temps-OHV 2,7 kW 2800 tr/min	4-temps-OHV 2,7 kW 2800 tr/min
Recommandée pour des surfaces allant jusqu'à	700 m²	700 m²	800 m²	1.000 m²	1.200 m²	1.500 m²
Réglage de la hauteur de coupe	Central 5 fois 2,5-8,0 cm	Central 6 fois 2,4-7,5 cm	Central 7 fois 2,2-8,0 cm	Central 8 fois 2,5-8,0 cm	Central 5 fois 2,5-8,0 cm	Central 5 fois 2,5-7,5 cm
Système SABO Turbostar™	-	•	•	•	-	-
Volumes du Sac de ramassage	40 l	44 l	45 l	65 l	60 l	60 l
Tonte Mulching	-	○ SA575	○ SA571	○ BSA632	Mulch kit inclus	Mulch kit inclus
Guidon ré glable en hauteur	3 fois	3 fois	3 fois	3 fois avec serrage rapide	3 fois	3 fois
Traction arrière enclenchable	-	-	-	Constant 3,6 km/h	Constant 2,9 km/h	Constant 2,9 km/h
Roulement de roue avant/arrière	Roulement à billes	Roulement à billes	Roulement à billes	Roulement à billes	Roulement à billes	Roulement à billes
Poids	24 kg	22 kg	28,5 kg	35 kg	30,5 kg	32 kg
Matériau du boîtier	Acier **Garantie 2 ans** [1)]	Boîtier en plastique **Garantie 10 ans** [1)]	Aluminium **Garantie 15 ans** [1)]	Aluminium **Garantie 15 ans** [1)]	Acier **Garantie 2 ans** [1)]	Acier **Garantie 2 ans** [1)]
Niveau de puissance acoustique garanti L_{WA} [dB(A)], mesuré conformément à 2000/14/EC	96	96	96	96	96	98
Niveau de pression acoustique des émissions sur le poste de travail L_{pA} [dB(A)], mesuré selon la norme EN ISO5395/ Incertitude de mesure selon la norme EN ISO4871	77,2 2,5	82 1,5	85 1,5	83 1,5	80,9 2,5	82,7 2,5
Vibrations sur le longeron a_{hw} [m/s²], mesuré selon la norme EN ISO5395/ Incertitude de mesure selon la norme EN 12096	2,3 1,7	5,0 2,5	5,0 2,5	5,5 2,5	2,5 0,2	3,0 1,7
Numéro d'article	SA101023	SA201219	SA201019	SA211020	SA111523	SA112123

● Standard ○ Accessoires [1)] Usage personnel uniquement, les conditions de garantie SABO s'appliquent

CLASSICLINE
40-CLASSIC

Nouveauté

COMPACTLINE
40-SPIRIT *

COMPACTLINE
43-COMPACT

COMFORTLINE
43-A ECONOMY

CLASSICLINE
45-A CLASSIC

Nouveauté

Inclus
Mulch kit

CLASSICLINE
51-A CLASSIC

Nouveauté

Inclus
Mulch kit

Accessoires	Numéro d'article	La description
	SA575	Mulch kit 40 SPIRIT
	SA571	Mulch kit 43 COMPACT
	BSA632	Mulch kit 43-H 6

* Jusqu'à épuisement des stocks

	47-VARIO	47-VARIO E	54-VARIO	54-VARIO E	54-K VARIO B	JS-63 VARIO	53-M VARIO
Largeur de coupe	47 cm	47 cm	54 cm	54 cm	54 cm	53 cm	53 cm
Moteur Puissance de l'appareil Vitesse de rotation	4-temps-OHV 3,4 2800	4-temps-OHV 3,4 2800	4-temps-OHV 3,4 2800	4-temps-OHV 3,4 2800	4-temps-OHC 3,2 2800	4-temps-OHV 3,2 2800	4-temps-OHV 3,4 2800
Recommandée pour des surfaces allant jusqu'à	1.500 m^2	1.500 m^2	2.500 m^2	2.500 m^2	2.500 m^2	2.000 m^2	2.000 m^2
Réglage de la hauteur de coupe	Central 8 fois 2,5-8,0 cm	Central 8 fois 2,5-8,0 cm	Central 8 fois 2,0-9,5 cm	Central 8 fois 2,0-9,5 cm	Central 8 fois 2,0-9,5 cm	Roue indépen- dante 7 fois 2,0-9,7 cm	Roue indépen- dante 7 fois 2,0-9,7 cm
Système SABO Turbostar™	•	•	•	•	•	Tondeuse Mulching	Tondeuse Mulching
Volumes du Sac de ramassage	65 l	65 l	75 l	75 l	75 l	Tondeuse Mulching	Tondeuse Mulching
Tonte Mulching	○ BSA625	○ BSA625	○ SA609	○ SA609	○ SA610	Tondeuse Mulching	Tondeuse Mulching
Accouplement lame-frei	-	-	-	-	•	-	-
Guidon ré glable en hauteur	3 fois avec serrage rapide	3 fois avec serrage rapide	3 fois avec serrage rapide	3 fois avec serrage rapide	3 fois avec serrage rapide	3 fois	3 fois avec serrage rapide
Démarrage électrique instantané	-	•	-	•	-	-	-
Traction arrière enclenchable	Variable 2,7-4,3 km/h	Variable 2,7-4,3 km/h	Variable 2,7-4,8 km/h	Variable 2,7-4,8 km/h	Variable 2,7-4,8 km/h	Variable 2,5-5,2 km/h	Variable 2,5-5,2 km/h
Roulement de roue avant/arrière	Roulement à billes	Roulement à billes	Roulement à billes/ Aiguilles	Roulement à billes/ Aiguilles	Roulement à billes/ Aiguilles	Roulement à billes/ Aiguilles	Roulement à billes/ Aiguilles
Poids	38,5 kg	41 kg	47,5 kg	50 kg	56 kg	37,5 kg	37,5 kg
Matériau du boîtier	Aluminium **Garantie 15 ans** [1]	Aluminium **Garantie 15 ans** [1]	Aluminium **Garantie 15 ans** [1]	Aluminium **Garantie 15 ans** [1]	Aluminium **Garantie 15 ans** [1]	Acier **Garantie 2 ans** [1]	Acier **Garantie 2 ans** [1]
Niveau de puissance acoustique garanti L_{WA} [dB(A)], mesuré conformément à 2000/14/EC	96	96	98	98	98	96	96
Niveau de pression acoustique des émissions sur le poste de travail L_{pA} [dB(A)], mesuré selon la norme EN ISO5395/ Incertitude de mesure selon la norme EN ISO4871	84 1,5	84 1,5	86 1,5	86 1,5	86 1,5	80 1,5	80 1,5
Vibrations sur le longeron a_{hw} [m/s^2], mesuré selon la norme EN ISO5395/ Incertitude de mesure selon la norme EN 12096	6,9 2,8	6,9 2,5	6,9 2,5	6,9 2,5	5,0 2,5	3,6 1,8	4,7 1,7
Numéro d'article	SA226521	SA226621	SA227521	SA227621	SA222720	SA222019	SA227023

● Standard ○ Accessoires [1] Usage personnel uniquement, les conditions de garantie SABO s'appliquent

TONDEUSES À ESSENCE

Avec entraînement variable des roues

COMFORTLINE
47-VARIO

COMFORTLINE
47-VARIO E

COMFORTLINE
54-VARIO

COMFORTLINE
54-VARIO E

COMFORTLINE
54-K VARIO B

COMFORTLINE
JS-63 VARIO*

Nouveauté

COMFORTLINE
53-M VARIO

Acces-soires	Numéro d'article	La description
	BSA625	Mulch kit 47-H 5
	SA609	Mulch kit 54CM
	SA610	Mulch kit 54CM BBC

***** Jusqu'à épuisement des stocks

TRACTEURS TONDEUSES

Nouveauté

Nos modèles très performants convainquent par leur excellent résultat de coupe sans compromis et leur utilisation confortable depuis le siège du conducteur. Fini les efforts inutiles, vous pouvez enfin tondre de grandes surfaces en toute simplicité. Tous les modèles de tracteurs peuvent être convertis en tondeuses mulching avec un kit de paillage optionnel.

Entraînement: Essence

95 - 110 cm Largeur de coupe

Recommandée pour des surfaces jusqu'à 10.000 m²

SABO 103-H

TRACTEURS TONDEUSES AVEC FAUCHEUSE SÉQUENTIELLE

VIDANGE SIMPLE DU SAC DE RAMASSAGE

ATTELAGE DE REMORQUE

L'attelage de remorque de série permet d'utiliser de nombreux outils pratiques.

PROJECTEUR À LED

Des projecteurs à LED puissants assurent une excellente visibilité dans l'obscurité.

PARE-CHOCS STABLE

Pour une résistance accrue et l'absorption des chocs.

PNEUS EXTRA LARGES

Les pneus extra larges ménagent efficacement la pelouse.

PLATEAU DE COUPE FACILE À ENLEVER

	93-H	103-H	110-S
Largeur de coupe	95 cm	102 cm	110 cm
Moteur / cylindres Puissance de l'appareil Vitesse de rotation	4 temps / 2 12,6 kW 2600 tr/min	4-temps / 2 12,2 kW 2450 tr/min	4-temps / 2 13 kW 2700 tr/min
Recommandée pour des surfaces allant jusqu'à	6.000 m²	7.000 m²	10.000 ²
Réglage de la hauteur de coupe	30-80 mm 6	30-80 mm 6	30-80 mm 6
Volume du sac de ramassage Signal: sac de ramassage rempli	250 l •	250 l •	Éjection latérale
Pailler	○ SAB30123	○ SAB30223	Mulch kit inclus
Transmission max. Vitesse	Hydrostatique 9 km/h	Hydrostatique 9 km/h	Hydrostatique 9 km/h
Taille des pneus avant/arrière	150 x 60 / 180 x 85	150 x 60 / 180 x 85	150 x 60 / 180 x 85
Poids net / brut	237 kg / 300 kg	242 kg / 305 kg	234 kg / 290 kg
Dimensions L (avec sac de ramassage) × l × p	190 (245) x 102 x 118	190 (245) x 102 x 118	196 x 116 x 118
Attelage de remorque	•	•	•
Pare-chocs	•	•	•
Projecteur	LED	LED	LED
Niveau de puissance acoustique garanti L_{WA} [dB(A)], mesuré selon à la norme 2000/14/CE	100	100	100
Niveau de pression acoustique des émissions sur le poste de travail L_{pA} [dB(A)], mesuré selon la norme EN ISO5395/ incertitude de mesure selon la norme EN ISO4871	90 2,0	90 2,0	90 2,0
Vibrations mains-bras (m/s²), mesurées selon la norme EN ISO 5395-1	4,0 2,0	4,0 2,0	4,0 2,0
Vibrations transmises à l'ensemble du corps (m/s²), mesurées selon la norme EN ISO 5395-1, Incertitudes de mesure selon la norme EN ISO 5395-1	2,0 2,0	2,0 2,0	2,0 2,0
Numéro d'article	SA270122	SA270222	SA270322

● Standard ○ Accessoires

COMFORTLINE
93-H

COMFORTLINE
103-H

COMFORTLINE
110-S

Accessoires	Numéro d'article	La description
	SAB30123	Mulch kit 93-H
	SAB30223	Mulch kit 103-H
	SAB30323	Déflecteur

	47-PRO VARIO	54-PRO VARIO	54-PRO K VARIO B PLUS	52-PRO S K A PLUS	53-PRO M VARIO
Largeur de coupe	47 cm	54 cm	54 cm	50 cm	53 cm
Moteur Puissance de l'appareil Vitesse de rotation	4-temps-OHC 3,2 2800	4-temps-OHV 3,2 2800	4-temps-OHC 3,2 2800	4-temps-OHC 3,2 2800	4-temps-OHC 3,2 2800
Recommandée pour des surfaces allant jusqu'à	2.500 m²	3.500 m²	4.000 m²	5.000 m²	5.000 m²
Réglage de la hauteur de coupe	Roue indépendante 7 fois 2,5-8,0 cm	Roue indépendante 8 fois 1,5-9,5 cm	Roue indépendante 8 fois 1,5-9,5 cm	Roue indépendante 7 fois 2,5-8,0 cm	Roue indépendante 7 fois 3,0-9,5 cm
Système Anti Vibration	•	•	•	•	•
Système SABO Turbostar™	•	•	•	Éjection latérale	Tondeuse Mulching
Volumes du Sac de ramassage	65 l	75 l	75 l	Éjection latérale	Tondeuse Mulching
Tonte Mulching	○ BSA631	○ SA612	○ SA610	○ BSA633	•
Accouplement lame-frei	-	-	•	-	-
Guidon ré glable en hauteur	3 fois	2 fois	2 fois	2 fois	3 fois
Traction arrière enclenchable	Variable 2,7-4,5 km/h	Variable 2,7-4,8 km/h	Variable 2,7-4,8 km/h	Variable 2,2-3,7 km/h	Variable 2,0-3,5 km/h
Roulement de roue avant/arrière	Roulement à billes/ Palier lisse en bronze	Roulement à billes/ Palier lisse en bronze	Roulement à billes/ Palier lisse en bronze	Roulement à billes/ Palier lisse en bronze	Roulement à billes/ Palier lisse en bronze
Poids	49 kg	54 kg	63 kg	51 kg	51,5 kg
Réservoir	1,2 l	1,0 l	6,0 l	6,0 l	1,2 l
Matériau du boîtier	Aluminium avec âme d'acier **Garantie 15 ans ***	Aluminium avec âme d'acier **Garantie 15 ans ***	Aluminium avec âme d'acier **Garantie 15 ans ***	Aluminium avec âme d'acier **Garantie 15 ans ***	Acier **Garantie 2 ans ***
Niveau de puissance acoustique garanti L_{WA} [dB(A)], mesuré conformément à 2000/14/EC	96	98	98	96	96
Niveau de pression acoustique des émissions sur le poste de travail L_{pA} [dB(A)], mesuré selon la norme EN ISO5395/ Incertitude de mesure selon la norme EN ISO4871	84 1,5	86 1,5	86 1,5	83 1,5	83 1,5
Vibrations sur le longeron a_{hw} [m/s²], mesuré selon la norme EN ISO5395/ Incertitude de mesure selon la norme EN 12096	2,5 1,3	2,5 1,3	2,5 1,3	2,5 1,3	2,5 1,3
Numéro d'article	SA321520	SA322520	SA322720	SA312120	SA322020

● Standard ○ Accessoires * Usage personnel uniquement, les conditions de garantie SABO s'appliquent

PROLINE
47-PRO VARIO

PROLINE
54-PRO VARIO

PROLINE
54-PRO K VARIO B PLUS

Qualité professionnelle de SABO

PROLINE
52-PRO S K A PLUS

PROLINE
53-PRO M VARIO

Acces-soires	Numéro d'article	La description
	BSA631	Mulch kit 47 PRO
	SA612	Mulch kit 54 PRO
	SA610	Mulch kit 54CM BBC
	BSA633	Mulch kit 52-PRO S 2016

SCARIFICATEURS

Le secret d'une pelouse dense et bien verte ? La scarification ! Les scarificateurs SABO griffent le sol au millimètre près avec leurs lames, arrachent les végétaux morts et les transfèrent, si souhaité, dans le sac de ramassage disponible comme accessoire. Ainsi, votre pelouse est débarrassée en douceur et naturellement de substances telles que les déchets de tonte, les feuilles mortes, la mousse ou les mauvaises herbes.

Propulsion : batterie, essence ou électrique

33 - 45 cm Largeur de travail

Pour les surfaces jusqu'à 4.000 m²

Réglage en continu de la profondeur

Dispositif de levage rapide

Lames de haute qualité

SABO 38-BV

SCARIFICATEUR PUISSANT À MOTEUR À ESSENCE

LEVAGE RAPIDE
levage aisé des couteaux facile depuis le poste de l'opérateur

PUISSANT
Moteur quatre temps OHV de SABO de 4 kW

15 LAMES
15 lames enlèvent le feutre de façon fiable

CHÂSSIS EN ALUMINIUM
- Léger et robuste
- Recyclable et résistant à la corrosion

DE L'ÉNERGIE POUR VOS PELOUSES.

	35-V EL	33-V ACCU	38-BV	45-PRO V
Largeur de travail	35 cm	33 cm	38 cm	45 cm
Moteur Puissance de l'appareil Vitesse de rotation	Électrique 1,6 kW 3000 tr/min	Doppelslot 0,9 kW 3200 tr/min	4-temps-OHV 2,3 kW 3400 tr/min	4-temps-OHV 4,0 kW 3300 tr/min
Recommandée pour des surfaces allant jusqu'à	700 m²	400 m²	1.500 m²	4.000 m²
Réglage de la profondeur de travail	En continu	En continu	En continu	En continu
Nombre de lames scarificateur	15	14	15	19
Scarificateur possible avec sac de ramassage	○ SA350	○ SA350	○ SA561	-
Dispositif de levage rapide	•	•	•	•
Roulement de roue avant/arrière	Palier lisse	Palier lisse	Roulement à billes	Roulement à billes
Poids	20 kg	17,5 kg	37 kg	45 kg
Réservoir	-	-	2,5 l	3,6 l
Matériau du boîtier	Boîtier en plastique **Garantie 2 ans ***	Boîtier en plastique **Garantie 2 ans ***	Aluminium **Garantie 5 ans ***	Aluminium **Garantie 5 ans ***
Niveau de puissance acoustique garanti L_{WA} [dB(A)], mesuré conformément à 2000/14/EC	87	87	97	97
Niveau de pression acoustique des émissions sur le poste de travail L_{pA} [dB(A)], mesuré selon la norme EN 13684/ Incertitude de mesure selon la norme EN ISO4871	78 1,5	74 1,5	83 1,5	82 1,5
Vibrations sur le longeron a_{hw} [m/s2], mesuré selon la norme EN 13684/ Incertitude de mesure selon la norme EN 12096	1,5 0,8	1,0 0,5	4,0 2,0	6,5 2,6
Numéro d'article	SA726	SA530322	SA230822	SA331522

Numéro d'article	La description	**Accessoires**
SA350	Sac de ramassage 35-V EL / 33-V ACCU	
SA561	Sac de ramassage 38-BV	

● Standard ○ Accessoires * Usage personnel uniquement, les conditions de garantie SABO s'appliquent

[1] Jusqu'à épuisement des stocks

COMPACTLINE
35-V EL [1]

Nouveauté

CLASSICLINE
33-V ACCU

COMFORTLINE
38-BV

PROLINE
45-PRO V

* S'applique uniquement aux tondeuses à gazon et aux Scarificateurs.

CONTACTEZ-NOUS. NOUS VOUS CONSEILLONS VOLONTIERS !

SABO-MASCHINENFABRIK GMBH
Auf dem Höchsten 22
D-51645 Gummersbach
+49 (0) 22 61 704 - 0
post@sabo-online.com

Cette brochure est conçue pour une distribution mondiale. Dans certains pays, l'équipement peut différer de la présentation du présent catalogue. Ce sont les informations de votre revendeur SABO local qui sont pertinentes. Le présent catalogue correspond à la version au moment de l'impression en février 2023. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifi cations aux produits, noms de produits, références, etc., en raison d'évolutions techniques, de modifi cations des dispositions légales ou dans le cadre de l'entretien général des modèles, par exemple.

Imprimé en Allemagne | 02/2023

www.SABO-Online.com /SABO /SABO_Maschinenfabrik /SABOGmbH /SABO-Maschinenfabrik-GmbH